



S/RKS 79 / km 6,818

TIEFE	BODENART
0.80	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verschmutzt, nicht reihungsfähig Kies, sandig Schlacke), schwach feucht, grau
1.20	Auffüllung (Sand, kleinsg. stark kleinsg. schwach tonig), feucht bis stark feucht, [ST] beige-grau
2.00	Auffüllung (Mittelsand, kleinsg. schluffig-schwach schluffig), schwach feucht, [SU] beige
2.30	Auffüllung (Schotter, stark sandig, tonig schwach kleinsg. etw. [L][U][T]) beige
3.30	Auffüllung (Sand, schwach kleinsg. schluffig), schwach feucht bis feucht, SU*, beige

S/RKS 84 / km 6,858

TIEFE	BODENART
0.10	Mutterboden, feucht
0.50	Auffüllung (Sand, kleinsg. - stark kleinsg.) [SW]
1.10	feucht, braun
1.80	Auffüllung (Sand, stark kleinsg.) [SW], feucht-tonig, feucht bis stark feucht, [ST] beige-grau
2.00	Auffüllung (Mittelsand, kleinsg. schluffig-schwach schluffig), schwach feucht, [SU] beige
3.20	Auffüllung (Schotter, stark sandig, tonig schwach kleinsg. etw. [L][U][T]) beige
3.30	Auffüllung (Sand, schwach kleinsg. schluffig), erdfeucht-feucht

S/RKS 83 / km 6,879

TIEFE	BODENART
0.50	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verschmutzt, nicht reihungsfähig Schlacke), Wurzelreste), schwach feucht, grau
1.20	Auffüllung (Sand, schwach kleinsg. - kleinsg. stark feucht, grau)
1.80	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, schwach humos, schwach schluffig), [SU][OH] beige
1.90	Auffüllung (Sand, kleinsg. schwach schluffig), schwach feucht, [SU] orange-braun
2.40	Auffüllung (Schotter, stark sandig, tonig schwach kleinsg. etw. bis halbtref., [T]) beige
3.00	Auffüllung (Sand, schwach kleinsg. schluffig), schwach feucht, [SU] beige-grau

S/RKS 89 / km 6,938

TIEFE	BODENART
0.30	Auffüllung (Mutterboden, Fein- bis Mittelsand, kleinsg. schwach schluffig), [SU] feucht,
1.20	schwarzbraun
1.20	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, schwach humos, schwach schluffig), [SU][OH] beige
1.80	erdfeucht, grau
2.50	Auffüllung (Mittelsand, feinsandig, schwach feucht, [SU] orange-braun
3.00	Auffüllung (Schotter, stark sandig, tonig schwach kleinsg. etw. bis halbtref., [T]) beige
5.30	erdfeucht-feucht, weigrau

S/RKS 88 / km 6,945

TIEFE	BODENART
0.10	Auffüllung (Schotter, 35 % Feinanteil, stark verschmutzt, reihungsfähig sandig, schwach schluffig, grau)
0.55	Auffüllung (Schotter, 35 % Feinanteil, stark verschmutzt, nicht reihungsfähig, stark sandig, schwach schluffig), grau
1.80	Auffüllung (Mittelsand, feinsandig, mittelkleinsg. schwach feucht, [SU] orange-braun
2.70	Auffüllung (Schotter, stark sandig, tonig schwach kleinsg. etw. bis halbtref., [T]) beige
3.00	Auffüllung (Sand, schwach kleinsg. schluffig), schwach feucht, [SU] beige-grau

S/RKS 94 / km 7,053

TIEFE	BODENART
0.55	Mutterboden, feucht, schwarzbraun
1.40	Auffüllung (Fein- bis Mittelsand, [SE] feucht, beigebraun
2.50	Auffüllung (Schotter, 35 % Feinanteil, stark verschmutzt, nicht reihungsfähig, stark sandig, feucht, beigebraun
4.30	Mittelsand, schwach feinsandig, mittelkleinsg. schwach feucht, [SU] orange-braun
5.80	Auffüllung (Mittelsand, feinsandig, schwach feucht, grau
7.10	Kies, sandig, GW, mit beigebraun
8.00	Sand, SE, erdfeucht-feucht, weigrau

S/RKS 93 / km 7,061

TIEFE	BODENART
0.45	Auffüllung (Schotter, leicht verschmutzt, reihungsfähig, schwach sandig, grau
0.70	Auffüllung (Schotter, 30 % Feinanteil, stark verschmutzt, nicht reihungsfähig, sandig schluffig), feucht, grau
3.00	Auffüllung (Mittelsand, tonig, schwach feinsandig) [SU]* grau

S/RKS 95 / km 7,141

TIEFE	BODENART
0.15	Auffüllung (Schotter, sandig, kleinsg. 20 % Feinanteil, verschmutzt, reihungsfähig, schwach feucht, grau
0.60	Auffüllung (Sand, stark kleinsg. schwach schluffig), schwach feucht bis feucht, [SE][SU] schwarzbraun
1.00	Auffüllung (Sand, stark kleinsg. Schlacke), schwach feucht, [SE] schwarz
1.30	Auffüllung (Sand, kleinsg.), feucht bis mit [SE] grau
2.40	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig-schwach schluffig, [SU] bis mittelkleinsg.), stark feucht, [SU] orange-braun
3.90	Auffüllung (Mittelsand, schwach feinsandig-grobsandig, Fein- bis mittelkleinsg. schwach schluffig), mit [SU] dunkelbraun
4.50	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, feinsandig-schwach feinsandig, SW, stark feucht, grau
5.00	Auffüllung (Mittelsand, feinsandig, mittelkleinsg. schwach schluffig), mit [SE] dunkelbraun
6.10	Auffüllung (Grobsand, mittelkleinsg. schwach feinsandig-mittelkleinsg.), feucht, [SE] rotbraun

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen	Name:	Datum:
(Genehmigungsvermerk des EBA)		

Nur zur Information

Prüfauflisten	
---------------	--

Unterlage nur zur Information

Auftraggeber:	DB International GmbH Baugrund Büro Frankfurt am Main Oskar-Sommer-Strasse 15 65936 Frankfurt am Main	DB Mobility Networks	Planverfasser:	EBA, 39.03.2012, Reg. i.A. Ch. Stielich DPT, Datum, Unterschrift	Laufende Nr.:	PF 30 368 01
			Datum Name			
Bauherr:	DB NETZE DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Mitte Fachplanung sonstige Gewerke Pfarrer-Parabe-Platz 4 69326 Frankfurt/Main	DB NETZE	Planung:	EBA, 39.03.2012, Reg. i.V. R. Bitten DPT, Datum, Unterschrift	gepr.:	#1/2111
			Name Hofmann		bearb.:	#1/2111
Maßstab:	1:100 l. W.	DB NETZE DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Mitte Fachplanung sonstige Gewerke Pfarrer-Parabe-Platz 4 69326 Frankfurt/Main	Plan-Nr.:	EBA, 39.03.2012, Reg. i.V. R. Bitten DPT, Datum, Unterschrift	gepr.:	#1/2111
			Name Stielich		bearb.:	#1/2111
Projekt:	Lärmschutzwand km 76,240 - km 77,500, rechts der Bahn Bohr- und Sondierprofile				Ursprung:	Blattgr.: 297x1350
Strecke:	Fm Knoten Fm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe Fm Guterleuthof - Pfingstgr. (Str. 3657)				Erwirkungen (Lastmodell):	
Strecke	Bauwerksnummer	Brückennr.	Barcode			
	Bestands-Kilometer	Kennzahl				
	x	x				