



**S/RKS 95 / km 7,141**

TEPE	BOCKENART
0.15	Auffüllung (Schotter, 20 % Feinsand, verwehrt, röhrenartig, sandig, klebrig, schwach feucht, grau)
0.60	Auffüllung (Sand, stark klebrig, schwach sauerhaft, schwach feucht bis feucht, [SE][SU])
1.00	Sandstein
1.20	Auffüllung (Sand, stark klebrig, Sandstein)
2.40	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, schwach sauerhaft, bis mittelstark sauerhaft, [SE][SU])
3.80	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, feinklebig, schwach mittelstark sauerhaft, [SE][SU])
4.50	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, feinklebig, schwach mittelstark sauerhaft, [SE][SU])
6.00	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, feinklebig, schwach mittelstark sauerhaft, [SE][SU])
6.10	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, feinklebig, schwach mittelstark sauerhaft, [SE][SU])

**S/B 96 / km 7,155**

TEPE	BOCKENART
0.05	Auffüllung (Feinsand), grau
0.20	Auffüllung (Feinsand, klebrig, schwach feucht, [SE][SU])
0.70	Auffüllung (Feinsand, klebrig, schwach sauerhaft, schwach feucht bis feucht, [SU])
1.50	Auffüllung (Sand, klebrig, schwach sauerhaft, bis grobsandig, schwach feucht bis feucht, [SU])
2.50	Auffüllung (Sand, klebrig, schwach sauerhaft, bis grobsandig, schwach feucht bis feucht, [SU])
4.00	Sand, klebrig, feucht bis nass, SE, dunkelbraun
6.00	Sand, stark klebrig, nass, SE, rot-braun
6.40	Fein- bis Mittelsand, sauerhaft, schwach humos, stark feucht bis nass, SU, dunkelgrün
8.10	Fein- bis Mittelsand, sauerhaft, nass, SU, grau
11.40	Ton, stark sauerhaft, mittel- bis grobsandig, nass, SU, grau
13.40	Feinsand, sauerhaft, feucht, SU, beige
16.40	Feinsand, feucht bis nass, SE, beige
19.20	Ton, stark sauerhaft, nass, SU, grau
21.20	Ton, stark sauerhaft, nass, SU, grau
24.00	Feinsand, feucht, SE, grau

**S/B 97 / km 7,187**

TEPE	BOCKENART
0.05	Auffüllung (Feinsand), grau
1.50	Auffüllung (Mittelsand, klebrig, schwach sauerhaft, bis grobsandig, schwach sauerhaft, [SE])
2.80	Sand, stark klebrig, sauerhaft, mittel- bis grobsandig, nass, SE, grau, rot
5.80	Sand, stark klebrig, sauerhaft, mittel- bis grobsandig, nass, SE, grau, rot
8.50	Sand, stark klebrig, sauerhaft, mittel- bis grobsandig, nass, SE, grau, rot
14.70	Sand, mittel- bis grobsandig, nass, SE, hellbraun
16.40	Sand, schwach sauerhaft, nass, SU, oder, orange
18.20	Ton, stark sauerhaft, nass, SU, grau
18.30	Ton, stark sauerhaft, nass, SU, grau
22.70	grau-hellbraun
24.00	Sand, sauerhaft, SU, grau-grün

**S/RKS 98 / km 7,198**

TEPE	BOCKENART
0.20	Auffüllung (Schotter, 20 % Feinsand, verwehrt, röhrenartig, sandig, klebrig, schwach feucht, grau)
0.60	Auffüllung (Sand, klebrig, schwach sauerhaft, Sandstein, schwach sauerhaft, schwach feucht bis feucht, [SE][SU])
1.20	Auffüllung (Sand, klebrig, schwach sauerhaft, Sandstein, schwach sauerhaft, schwach feucht bis feucht, [SE][SU])
2.70	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, schwach sauerhaft, nass, bis mittelstark sauerhaft, [SU])
4.30	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, schwach sauerhaft, nass, bis mittelstark sauerhaft, [SU])
5.80	Auffüllung (Mittelsand, grobsandig, schwach sauerhaft, nass, bis mittelstark sauerhaft, [SU])

Anlage 17.9.3

Nur zur Information

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen		Name:	Datum:
(Genehmigungsvermerk des EBA)			
Nur zur Information			
Prüfverfahren			
Unterlage nur zur Information			
Auftraggeber:	Planverfasser:	Laufende Nr.:	
DB International GmbH Büro Frankfurt am Main Gödel-Sommer-Strasse 15 60596 Frankfurt am Main	Ffm, 30.03.2012, sez. I.A. Ch. Stielich DT, Datum, Unterschrift	Auftrag-Nr.: PF 30 368 01	
Bauherr:	Planung:	Plan-Nr.: 3.1	
DB NETZE DB ProjektBau GmbH Regionalbereich Mitte LDB-M-P/L Hahnstraße 49 60528 Frankfurt/Main	DB NETZE Ffm, 30.03.2012, sez. I.V. R. Ditzel DT, Datum, Unterschrift	Gemeinigungsplanung	
Maßstab:	Neubau Engleisiger Überbau		Einwirkungen Lastmodelle:
1:100	EÜ Adolf-Miersch-Sträße		Höhen- und Koordinatensystem
l. W.	Bohr- und Sondierprofile		
Projekt:	Umbau Knoten Ffm-Sportfeld, 2. Ausbaustufe		
Strecke:	Ffm Abzweig Gutleuthof - Mannheim - Pfingsberg (Str. 3657)		
	Bauwerksnummer	Brückennr.	Barcode
Strecke	Bestands-Kilometer	Kennzahl	
	x	x	