

Kurzzeichen und Zeichen für Bodengruppen und Eigenschaften nach DIN 4023 und DIN 18 196

Bodenart		Beimengungen		Bodengruppe	
Kies	G	kiesig	g	enggestufte Kiese	GE
Grobkies	gG	grobkiesig	gg	weitgestufte Kies-Sand-Gemische	GW
Mittelkies	mG	mittelkiesig	mg	intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische	GI
Feinkies	fG	feinkiesig	fg		
Sand	S	sandig	s	enggestufte Sande	SE
Grobsand	gS	grobsandig	gs	weitgestufte Sand-Kies-Gemische	SW
Mittelsand	mS	mittelsandig	ms	intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische	SI
Feinsand	fS	feinsandig	fs		
Schluff	U	schluffig	u	Kies-Schluff-Gemische	GU bzw. $\overline{GU}^{\text{*)}$
Ton	T	tonig	t	Kies-Ton-Gemische	GT bzw. $\overline{GT}^{\text{*)}$
Torf, Humus	H	torfig, humos	h	Sand-Schluff-Gemische	SU bzw. $\overline{SU}^{\text{*)}$
Mudde	M	org. Beimengungen	o	Sand-Ton-Gemische	ST bzw. $\overline{ST}^{\text{*)}$
Auffüllung	A			Sand-Schluff-Gemische ohne Plastizität	\overline{SU}_{op}
Mutterboden	Mu	z.B.		Für Querbalken gilt auch *- Symbol	
Geschiebelehm	Lg	schwach grobsandig	\overline{gs}	z.B. $\overline{SU} = SU^*$	
Geschiebemergel	Mg	stark mittelsandig	\overline{ms}		
Löß	Lö			leicht plastische Schluffe	UL
Lößlehm	Löl			mittelplastische Schluffe	UM
Wiesenkalk, Seekalk,				ausgeprägt plastische Schluffe	UA
Seekreide,				leicht plastische Tone	TL
Kalkmudde	Wk			mittelplastische Tone	TM
				ausgeprägt plastische Tone	TA
Farbe					
grau (g)	grün (ü)	bunt (u)		Schluffe mit organischen Beimengungen	OU
braun (b)	blau (a)	hell (h)		Tone mit organischen Beimengungen	OT
rot (r)	schwarz (s)	dunkel (d)		grob- bis gemischtkörnige Böden mit Beimengungen humoser Art	OH
weiß (w)	gelb (e)			grob- bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen/ kieseligen Bildungen	OK
Kalkgehalt					
kalkfrei	o			nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus)	HN
kalkhaltig	+			zersetzte Torfe	HZ
stark kalkhaltig	++			Schlamm als Sammelbegriff	F
Konsistenz					
$l_c \leq 0,50$ - breiig	-			Auffüllungen aus natürlichen Böden	[]
$0,50 < l_c \leq 0,75$ - weich	-			Auffüllungen aus Fremdstoffen	A
$0,75 < l_c \leq 1,00$ - steif	-				
$l_c > 1,00$ - halbfest	-			Abstand des Bohransatzpunktes v. Gleisachse	GA
Lagerungsdichte					
$0 < D \leq 0,30$ - locker	[l]	oooooooo			
$0,30 < D \leq 0,50$ - mitteldicht	[m]	oooooooo			
$0,50 < D \leq 1,00$ - dicht	[d]			
*) GU, GT, SU, ST: 5 - 15 % bei $d \leq 0,063$ mm					
$\overline{GU}, \overline{GT}, \overline{SU}, \overline{ST}$: > 15 - 40 % bei $d \leq 0,063$ mm					
Wasserstände					
	GW			Grundwasser angebohrt	
	GW			Grundwasser nach Bohrende	
	GW			Ruhewasser	
	SW			Schichtenwasser angebohrt	
	SW			Schichtenwasser nach Bohrende	
	SW			Schichtenwasser	